



FLÄKT F 60 U RF

Artnr	E9004433	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	F 60 U RF		
UNSPSC			
EAN	7612981873424		

Produktegenskaper

Höjd utan skorsten:	40 mm	Färg:	Rostfritt stål
Typ av köksfläkt:	Spisfläkt	Väggmontering:	Nej
Material fettfilter:	Aluminiumfilter	Kolfilter:	Nej
Fläktläge:	Motor i fläktens skorsten	Antal filter:	1
Basfärg:	Grå	Eco label:	Nej
Typ:	Underbyggd	Easy clean:	Nej
Timer:	Nej	Kan kompletteras med kolfilter:	Ja
Effektstyrning:	3 steg	Typ av omkopplare:	Tryckknapp
Kallrasskydd:	Ja	Reglering:	Mekanisk
Typ av reglering:	Tryckknapp	Belysningsstyp (W):	2x20 W Halogen
Intensivläge:	Nej	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Energismart:	Nej
Belysning:	Ja	Färg kåpa:	Rostfritt stål
Lämplig för antal ljuskällor:	2	Antal lampor:	2
Installationstyp:	Underbyggd	Odörfilter:	Saknas
Total höjd från/till:	40 mm	Bredd:	600 mm
Djup:	280 mm	Nettovikt:	7.6 kg
Inbyggnadsbredd (cm):	60 cm	Belysningseffektivitetsklass:	D
Energiklass:	D	Total effekt:	133 W
Max fläkteffekt frånluftsdrift:	420 m ³ /h	Osugptagningsförmåga:	98 %
Årlig energiförbrukning:	88.4 kWh/år	Flödesdynamisk effektivitetsklass :	E
Fettfiltreringseffektivitetsklass:	C	Ljudnivå:	69 dB
Dynamisk flödeseffektivitet:	E	Fettfiltreringseffektivitet:	75.1 %
Ljudnivå, min:	57 dB	Hydrodynamisk effektivitet (2010/30/EU):	E
Belysningseffektivitet (2010/30/EU) lux/watt:	13	Manövrering belysning:	På/Av
Antal motorer:	1	Frihängande:	Nej
Montering under skåp:	Ja	Anslutningskabel:	Ja
Montering för köksö:	Nej	Stickpropp ingår:	Ja
Trumsats:	Tillbehör	Monteringshöjd, min El-/gasspis:	50/65 cm
Spänning:	230 V	Säkring:	10 A
Stosdimension (min/max) mm:	150	Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas
Driftläge:	Enbart evakuering	Min fläkteffekt:	220 m ³ /h
Fjärrstyrning:	Saknas		

Produktbeskrivning & dokument

Utdragbar spisfläkt för underbyggd med fettfilter i aluminium, 3 fläkthastigheter och effektiv halongenbelysning.

Monteras under köksskåp.
Stos övergång 150 - 125 finns i förpackningen.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9004434	KOLFILTER RUND 2 PKT
E9094094	TRUMSATS + VÄGGENOMFÖRING
E9094076	ANSLUTNINGSTOS 125-148MM