



DM8316PRO

Artnr	E9200723	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM8316PRO		
UNSPSC			
EAN	3838782485244		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 55
Färg:	Vit	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Vit	Tidsbesparing:	Nej
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Nej	Spolarmsväxlare:	Nej
Kuvert (antal):	13	Antal program:	9
Antal temperaturval:	6	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Nej	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Överkant
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Ja	Bestickskorg med separat spolning:	Ja
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Deluxe
Överkorg typ:	Deluxe	Belysning:	Ja
Självrensande sil:	Ja	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	20 cm	Största tallrik i underkorg:	36 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Ja	Djup:	559 mm
Bredd:	596 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm
Nettovikt:	46 kg	Maximal justerbarhet fötter:	40 mm
Maximal nischbredd:	598 mm	Nischdjup:	560 mm
Beräknad årlig energiförbrukning:	262 kWh	Beräknad årlig vattenförbrukning:	3724 l
Ljudnivå (dB):	46 dB	Total effekt:	3.2 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	270 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	70 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	3.15 kW	Total effekt:	3200
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	2 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	85 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.04	Säkring:	16 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-87) x 56	Justerbara fötter:	3
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	163 cm	Anslutningskoppling:	1/2 tum
Avloppsslangens längd:	200 cm	Sladdlängd ca:	150
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischhöjd:	875 mm	Minsta nischhöjd:	820 mm
Minsta nischbredd:	598 mm	Autodisk:	Nej
Program för halv disk mängd:	Nej	Normaldisk:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

En professionell snabbare diskmaskin som bland annat har 2 sanitetsprogram för att få diskgodset fritt från bakterier, innerbelysning, flexibla korgar och en låg ljudnivå (endast 46 dB). Ett hygienprogram tar enbart 30-45 min beroende på varm- eller kallvattenkoppling. Tre snabbval för de vanligaste programmen. Denna modell är även förberedd för autodosering. Passar utmärkt på förskolor och äldreboende där hygienen är extra viktig. Den levereras med stickpropp för 230V, MEN ska kopplas till 16A säkring eftersom den har högre elementeffekt. Den är omkopplingsbar till 10A med hjälp av manualen, men förlorar då något i disktid.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9200960	DISKSOCKEL 30 CM VIT
E9200961	SIDOPLÅTAR+TOPP PRO DISK
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM
E9200950	DOS SYSTEM PRO DISKMEDEL
E9200951	DOS SYSTEM PRO TORKMEDEL