



DM4310E

Artnr	E9200742	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4310E		
UNSPSC			
EAN	7392186311982		

Produktgenskaper

Spolarmsväxlare:	Ej möjligt	Display, programtid:	Ja
Varm och Kallvattenanslutning:	Saknas	Toppkorg med separat spolning:	Nej
Testat program:	Eco 50 °C	Färg:	Vit
Med avhårdare:	Ja	Typ:	Underbyggd
Menyspråk:	Svenska	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Basfärg:	Vit
Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera	Tidsbesparing:	Nej
Induktionsmotor:	Nej	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Nej
Kuvert (antal):	12	Antal program:	6
Antal temperaturval:	4	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Nej	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Nej
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Startfördröjningsalternativ:	En fast tid	Belysning med LED:	Nej
Separat knivlåda med spolning:	Nej	Separat grytspolning:	Nej
Bestickskorg med separat spolning:	Nej	Mittenskorg:	Nej
Underkorg typ:	Premium +	Överkorg typ:	Premium +
Belysning:	Nej	Självrensande sil:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last	Största tallrik i överkorg:	25 cm
Största tallrik i underkorg:	30 cm	Baljmateriäl:	Rostfritt stål
Barnspärr handtag:	Nej	Barnspärr panel:	Nej
Installationstyp:	Underbyggd	Djup:	570 mm
Bredd:	597 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	39.9 kg	Höjd (mm):	82...92
Maximal justerbarhet fötter:	90 mm	Nischdjup:	570 mm
Energiklass:	E	Ljudnivå (dB):	45 dB
Total effekt:	1.9 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	205 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	92 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	12 l	Ljudnivå klass:	C
Strömförbrukning i standbyläge:	4 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	1 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C

Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Diskprestandaindex:	1.13
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	55.9
Energiförbrukning per cykel:	0.923	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	147 cm	Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Avloppsslangens längd:	180 cm	Sladdlängd ca:	165
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	598 mm	Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas	Autodisk:	Nej
Program för halv disk mängd:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Daglig disk:	Ja
Snabbdisk:	Ja	Skondisk:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

En diskmaskin som rymmer 12 kuvert och som har låg ljudnivå, 45 dB, så du kan sätta igång maskinen när du vill utan att bli störd. Den har intensivdisk, snabb program, flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas.

Energiklass E

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM