



DM4330RFD

Artnr	E9200746	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4330RFD		
UNSPSC			
EAN	7392186312026		

Produktgenskaper

Spolarmväxlare:	Nedre eller övre	Display, programtid:	Ja
Varm och Kallvattenanslutning:	Saknas	Toppkorg med separat spolning:	Nej
Testat program:	Eco 50 °C	Färg:	Rostfritt stål
Med avhårdare:	Ja	Typ:	Underbyggd
Menyspråk:	Svenska	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Basfärg:	Rostfritt stål
Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Ja
Fördröjd start:	Ja	Spolarmväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	13	Antal program:	8
Antal temperaturval:	6	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Nej
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Startfördröjningsalternativ:	En fast tid	Belysning med LED:	Nej
Separat knivlåda med spolning:	Nej	Separat grytspolning:	Nej
Bestickskorg med separat spolning:	Nej	Mittenskorg:	Nej
Underkorg typ:	Premium +	Överkorg typ:	Premium +
Belysning:	Nej	Självrensande sil:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last	Största tallrik i överkorg:	25 cm
Största tallrik i underkorg:	30 cm	Baljmateriäl:	Rostfritt stål
Barnspärr handtag:	Nej	Barnspärr panel:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Installationstyp:	Underbyggd
Djup:	570 mm	Bredd:	597 mm
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm	Nettovikt:	39.7 kg
Höjd (mm):	82...92	Maximal justerbarhet fötter:	90 mm
Nischdjup:	570 mm	Energiklass:	D
Ljudnivå (dB):	42 dB	Total effekt:	1.9 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	270 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	84 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	9 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	4 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C

Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.13	Torkprestandaindex:	1.07
Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9	Energiförbrukning per cykel:	0.836
Säkring:	10 A	Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57
Justerbara fötter:	4	Framifrån justerbara fötter:	Ja
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja	Inlopps slangens längd:	147 cm
Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"	Avlopps slangens längd:	180 cm
Sladdlängd ca:	165	Spänning:	230 V
Säkringar:	1x10 A	Maximal nischbredd:	598 mm
Maximal nischhöjd:	920 mm	Minsta nischhöjd:	820 mm
Minsta nischbredd:	598 mm	Möjlighet till trådlös kommunikation:	Saknas
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

En diskmaskin som rymmer 13 kuvert och som har mycket låg ljudnivå, 42 dB, extra isolering gör den extra tyst. Den har autoprogram, intensivdisk, snabb program, flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass D.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM