



DM3220RFD

Artnr	E9200751	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM3220RFD		
UNSPSC			
EAN	7392186312057		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Rostfritt stål	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Rostfritt stål	Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera
Tidsbesparing:	Ja	Induktionsmotor:	Ja
Förlängd torktid:	Ja	Fördröjd start:	Ja
Spolarmsväxlare:	Nej	Kuvert (antal):	14
Antal program:	7	Antal temperaturval:	5
Programslutsindikator:	Display	Display:	Ja
Aktiv torkning:	Ja	Grumlighetssensor:	Ja
Överfyllnadsskydd:	Ja	Flexibel disktid:	Ja
Bluetooth-anslutning:	Nej	Wi-Fi-anslutning:	Nej
Autoöppning av lucka:	Ja	Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start
Placering av reglagen:	Frontmatad	Dolt värmeelement:	Ja
Sköljmedelsindikator:	Ja	Belysning med LED:	Nej
Separat knivlåda med spolning:	Nej	Separat grytspolning:	Nej
Bestickskorg med separat spolning:	Nej	Mittenkorg:	Nej
Underkorg typ:	Premium +	Överkorg typ:	Premium +
Belysning:	Nej	Självremsande sil:	Nej
Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last	Största tallrik i överkorg:	25 cm
Största tallrik i underkorg:	31 cm	Baljmateriel:	Rostfritt stål
Barnspärr handtag:	Nej	Barnspärr panel:	Nej
Pexrör med mässingsanslutning:	Nej	Dubbla inloppsventiler:	Nej
Djup:	570 mm	Bredd:	597 mm
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm	Nettovikt:	37 kg
Höjd (mm):	82...92	Nischdjup:	570 mm
Energiklass:	D	Beräknad årlig energiförbrukning:	237 kWh
Beräknad årlig vattenförbrukning:	2660 l	Ljudnivå (dB):	46 dB
Total effekt:	1.8 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	155 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	85 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	9.5 l	Ljudnivå klass:	C
Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	4 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C

Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Diskprestandaindex:	1.13
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9
Energiförbrukning per cykel:	0.849	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	155 cm	Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Avloppsslangens längd:	155 cm	Sladdlängd ca:	150
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	598 mm	Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

En diskmaskin som rymmer 14 kuvert och som har låg ljudnivå (46 dB) så att du kan sätta igång maskinen när du vill utan att bli störd. Autodisk, extra torkfunktion, autoöppning av lucka i slutet på vissa program för bättre torkning, flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass D, Diskeffekt A

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM