



DM3343FID

Artnr	E9200754	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM3343FID		
UNSPSC			
EAN	7392186312163		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Ja	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Egen trälucka	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Annat	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Ja
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	15	Antal program:	8
Antal temperaturval:	6	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- / stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Överkant
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Ja
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium ++
Överkorg typ:	Premium ++	Belysning:	Ja
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last
Största tallrik i överkorg:	21 cm	Största tallrik i underkorg:	31 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Ja	Installationstyp:	Inbyggd
Djup:	570 mm	Bredd:	597 mm
Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm	Nettovikt:	41.7 kg
Höjd (mm):	820...920	Maximal justerbarhet fötter:	90 mm
Nischdjup:	560 mm	Maxvikt lucka:	9 kg
Höjd på egen lucka:	740...800 mm	Bredd på egen lucka:	592 mm
Energiklass:	D	Ljudnivå (dB):	43 dB
Total effekt:	1.8 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	230 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	86 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	9.5 l	Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	4 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C
Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstarts-fördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W

Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Diskprestandaindex:	1.13
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9
Energiförbrukning per cykel:	0.861	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	155 cm	Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Avloppsslangens längd:	155 cm	Sladdlängd ca:	1.8
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	598 mm	Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Normaldisk:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

En extra rymlig disk som rymmer hela 15 kuvert och har extra låg ljudnivå, 43 dB, för att det ska vara så tyst som möjligt när du diskar. Den har status light vid diskning, röd lampa. Autodisk, korta snabba program, automatisk dörröppning på vissa program för bättre torkning samt täta flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Diskmaskinen behöver monteras som "Slide on door" vilket innebär att matten på luckan kan vara B min 592 x H 740-800 mm och kan ha en vikt på upp till 9 kg. Luckan behöver monteras på som en enhet. Golvsockel ingår inte. Inbyggnadshöjd under bänkskiva är 863-913 mm.

Energiklass D

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM