



DM3238FIC

Artnr	E9200764	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM3238FIC		
UNSPSC			
EAN	7392186315744		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Egen trälucka	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Inbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Annat	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Ja
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	14	Antal program:	9
Antal temperaturval:	6	Programslutsindikator:	Indikering på golv
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Överkant
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium ++
Överkorg typ:	Premium ++	Belysning:	Ja
Självreinsande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last
Största tallrik i överkorg:	24 cm	Största tallrik i underkorg:	29 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Nej
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Djup:	550 mm
Bredd:	597 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	40.5 kg	Höjd (mm):	820...920
Maximal justerbarhet fötter:	90 mm	Nischdjup:	550 mm
Maxvikt lucka:	9 kg	Höjd på egen lucka:	660...717 mm
Bredd på egen lucka:	600 mm	Energiklass:	C
Ljudnivå (dB):	44 dB	Total effekt:	1.8 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	224 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	75 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	9.5 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	4 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.13
Energieffektivitetsindex (EEI):	43.9
Säkring:	10 A
Justerbara fötter:	4
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Nej
Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Sladdlängd ca:	1.5
Säkringar:	1x10 A
Maximal nischhöjd:	910 mm
Minsta nischbredd:	598 mm
Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja
Daglig disk:	Ja
Skondisk:	Ja

Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Torkprestandaindex:	1.07
Energiförbrukning per cykel:	0.747
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 56
Framifrån justerbara fötter:	Ja
Inloppsslangens längd:	155 cm
Avloppsslangens längd:	155 cm
Spänning:	230 V
Maximal nischbredd:	598 mm
Minsta nischhöjd:	818 mm
Autodisk:	Ja
Normaldisk:	Ja
Ekodisk:	Ja
Snabbdisk:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

En fullintegrerad diskmaskin som rymmer 14 kuvert. Låg ljudnivå (44dB) så att du inte behöver vänta med ett sätta igång disken. Ljuspunkt som lyser ner i golvet och visar när disken är igång. Autolucköppning för bättre torkning. Flexibla korgar med höj- och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Mått på egen lucka ska vara B 596 x H 660-717 mm och väga max 9 kg.

Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM