



SVERIGEDISKEN 2UC

Artnr	E9200765	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2UC		
UNSPSC EAN	7392186319049		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 55
Färg:	Vit	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Vit	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	14	Antal program:	8
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- / stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Deluxe
Överkorg typ:	Deluxe	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	27 cm	Största tallrik i underkorg:	31 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Djup:	575 mm
Bredd:	598 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm
Nettovikt:	29.5 kg	Höjd (mm):	82...89
Maximal justerbarhet fötter:	40 mm	Maximal nischbredd:	598 mm
Nischdjup:	560 mm	Energiklass:	C
Ljudnivå (dB):	44 dB	Total effekt:	1.8 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	220 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	74 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	8.9 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.13
Energieffektivitetsindex (EEI):	43.5
Säkring:	10 A
Justerbara fötter:	3
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Anslutningskoppling:	1/2 tum
Sladdlängd ca:	155
Säkringar:	1x10 A
Minsta nischhöjd:	820 mm
Autodisk:	Ja
Intensivdisk:	Ja
Daglig disk:	Ja
Skondisk:	Ja

Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Torkprestandaindex:	1.07
Energiförbrukning per cykel:	0.74
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-89) x 57
Framifrån justerbara fötter:	Ja
Inloppsslängens längd:	155 cm
Avloppsslängens längd:	155 cm
Spänning:	230 V
Maximal nischhöjd:	890 mm
Minsta nischbredd:	598 mm
Program för halv disk mängd:	Ja
Ekodisk:	Ja
Snabbdisk:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2UC rymmer 14 kuvert med ljudnivå 44 dB. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM