



SVERIGEDISKEN 2UC

Artnr	E9200765	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2UC		
UNSPSC			
EAN	7392186319049		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 55
Färg:	Vit	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Vit	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	14	Antal program:	8
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Deluxe
Överkorg typ:	Deluxe	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	27 cm	Största tallrik i underkorg:	31 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Djup:	575 mm
Bredd:	598 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm
Nettovikt:	29.5 kg	Höjd (mm):	82...89
Maximal justerbarhet fötter:	40 mm	Nischdjup:	560 mm
Energiklass:	C	Ljudnivå (dB):	44 dB
Total effekt:	1.8 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	220 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	74 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	8.9 l	Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	1 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C
Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W

Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Diskprestandaindex:	1.13
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	43.5
Energiförbrukning per cykel:	0.74	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-89) x 57	Justerbara fötter:	3
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	155 cm	Anslutningskoppling:	1/2 tum
Avloppsslangens längd:	155 cm	Sladdlängd ca:	155
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	598 mm	Maximal nischhöjd:	890 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2UC rymmer 14 kuvert med ljudnivå 44 dB. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM