



DM4350FID

Artnr	E9200791	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	DM4350FID		
UNSPSC			
EAN	7392186323879		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Ja	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Egen trälucka	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Inbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Annat	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	15	Antal program:	8
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Indikering på golv
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- / stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Separat knivlåda med spolning:	Ja
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Ja
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium +
Överkorg typ:	Premium +	Belysning:	Ja
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last
Största tallrik i överkorg:	20 cm	Största tallrik i underkorg:	30 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Ja	Djup:	570 mm
Bredd:	597 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	39 kg	Höjd (mm):	820...920
Maximal justerbarhet fötter:	90 mm	Nischdjup:	570 mm
Maxvikt lucka:	8 kg	Höjd på egen lucka:	727...800 mm
Bredd på egen lucka:	600 mm	Energiklass:	D
Ljudnivå (dB):	39 dB	Total effekt:	1.9 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	254 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	86 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	9 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	4 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	4 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Torkprestandaindex:	1.07	Energieffektivitetsindex (EEI):	49.9
Energiförbrukning per cykel:	0.861	Säkring:	10 A
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Ja	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	147 cm	Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"
Avloppsslangens längd:	180 cm	Sladdlängd ca:	165
Spänning:	230 V	Säkringar:	1x10 A
Maximal nischbredd:	598 mm	Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

DM 4350FiD rymmer hela 15 kuvert tack vare toppkorgen. Den övre korgen har friktionsfria skenor som glider ut tyst och mjukt och är dessutom höj och sänkbar med last. Den undre korgen är flexibel för att göra det lättare att lasta disken. Diskmaskinen har en extra låg ljudnivå, bara 39 dB, för att det ska vara så tyst som möjligt när du diskar. Den har touchknappar, bra innerbelysning samt status light vid diskning både när den diskar (röd) och när den är klar (grön). 3 st autodisk program, intensivdisk och andra korta program hjälper dig att välja rätt. Diskmaskinen har "Slide on door" vilket innebär att den egna träluckan (max 8 kg) kan ha måtten min 592 x 727-800 mm. Golvsockel ingår inte
Energiklass D

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM