



SVERIGEDISKEN 2VFIC

Artnr	E9200792	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	SVERIGEDISKEN 2VFIC		
UNSPSC			
EAN	7392186324890		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 55
Färg:	Egen trälucka	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Inbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Annat	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	14	Antal program:	7
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start- /stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Deluxe
Överkorg typ:	Deluxe	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	24 cm	Största tallrik i underkorg:	34 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Nej	Djup:	575 mm
Bredd:	598 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1200 mm
Nettovikt:	36 kg	Höjd (mm):	856...906
Eventuell justering av sockeln vertikalt:	60 mm	Maximal justerbarhet fötter:	50 mm
Nischdjup:	555 mm	Maxvikt lucka:	8 kg
Höjd på egen lucka:	700...800 mm	Bredd på egen lucka:	600 mm
Energiklass:	C	Ljudnivå (dB):	44 dB
Total effekt:	1.9 kW	Miljömärkning:	Nej
Referensprogrammets totala programtid:	220 min	Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	1.8 kW
Total effekt:	1.9...2.2	Torkeffektivitetsklass:	A
Diskeffekt:	A	Energiförbrukning 100 cykler:	74 kWh
Vattenförbrukning Eco-program:	8.9 l	Ljudnivå klass:	B
Strömförbrukning i standbyläge:	4 W	Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W
Strömförbrukning i på-läge:	0.5 W	Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W
Mintemperatur:	15 °C	Maxtemperatur:	70 °C

Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C	Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	4 W
Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W	Torkprestandaindex:	1.07
Energieffektivitetsindex (EEI):	43.5	Energiförbrukning per cykel:	0.74
Säkring:	10 A	Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (86-91) x 56
Justerbara fötter:	3	Framifrån justerbara fötter:	Ja
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja	Inlopps slangens längd:	155 cm
Anslutningskoppling:	1/2 tum	Avlopps slangens längd:	155 cm
Sladdlängd ca:	155	Spänning:	230 V
Säkringar:	1x10 A	Maximal nischbredd:	598 mm
Maximal nischhöjd:	906 mm	Minsta nischhöjd:	856 mm
Minsta nischbredd:	598 mm	Autodisk:	Ja
Program för halv disk mängd:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Daglig disk:	Ja
Snabbdisk:	Ja	Skondisk:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

Sverigedisken 2VFiC är extra hög och rymlig för 14 kuvert och har så låg ljudnivå (44 dB) att du sätta igång maskinen när du vill utan att bli störd. Den har autodisk, tidssparfunktion, autoöppning i slutet av programmet, och täta flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Mått på den egna träluckan behöver vara 700-800 mm och väga mellan 3-8 kg. Maskinen har fast montage av egen lucka. Energiklass C

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM