



## PD6147K

Artnr	E9200863	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	PD6147K		
UNSPSC			
EAN	3838942054877		

### Produktegenskaper

<b>Toppkorg med separat spolning:</b>	Nej	<b>Färg:</b>	Vit
<b>Med avhårdare:</b>	Ja	<b>Typ:</b>	Underbyggd
<b>Menyspråk:</b>	Svenska	<b>Inbyggd:</b>	Ja
<b>Saltindikator:</b>	Ja	<b>Basfärg:</b>	Vit
<b>Tidsbesparing:</b>	Ja	<b>Induktionsmotor:</b>	Ja
<b>Förlängd torktid:</b>	Nej	<b>Fördröjd start:</b>	Ja
<b>Spolarväxlare:</b>	Ja	<b>Kuvert (antal):</b>	14
<b>Antal program:</b>	8	<b>Antal temperaturval:</b>	4
<b>Programslutsindikator:</b>	Ja	<b>Display:</b>	Ja
<b>Aktiv torkning:</b>	Ja	<b>Grumlighetssensor:</b>	Ja
<b>Överfyllnadsskydd:</b>	Ja	<b>Bluetooth-anlutning:</b>	Nej
<b>Wi-Fi-anlutning:</b>	Nej	<b>Autoöppning av lucka:</b>	Nej
<b>Start- / stoppfördröjningsalternativ:</b>	Start	<b>Placering av reglagen:</b>	Överkant
<b>Dolt värmeelement:</b>	Ja	<b>Sköljmedelsindikator:</b>	Ja
<b>Belysning med LED:</b>	Nej	<b>Separat knivlåda med spolning:</b>	Ja
<b>Separat grytspolning:</b>	Nej	<b>Bestickskorg med separat spolning:</b>	Ja
<b>Mittenkorg:</b>	Ja	<b>Underkorg typ:</b>	Exklusiv
<b>Överkorg typ:</b>	Exklusiv	<b>Belysning:</b>	Nej
<b>Självremsande sil:</b>	Ja	<b>Höj- &amp; sänkbar överkorg:</b>	Nej
<b>Största tallrik i överkorg:</b>	19 cm	<b>Största tallrik i underkorg:</b>	35 cm
<b>Baljmaterial:</b>	Rostfritt stål	<b>Barnspärr handtag:</b>	Nej
<b>Barnspärr panel:</b>	Nej	<b>Pexrör med mässingsanslutning:</b>	Ja
<b>Dubbla inloppsventiler:</b>	Ja	<b>Djup:</b>	560 mm
<b>Bredd:</b>	596 mm	<b>Nettovikt:</b>	53 kg
<b>Höjd (mm):</b>	817...872	<b>Maximal justerbarhet fötter:</b>	40 mm
<b>Nischdjup:</b>	560 mm	<b>Ljudnivå (dB):</b>	47 dB
<b>Total effekt:</b>	6.6 kW	<b>Miljömärkning:</b>	Nej
<b>Varmvattensanslutning max grader C°:</b>	65 °C	<b>Vattentryck:</b>	0,3-10
<b>Elementeffekt:</b>	6.3 kW	<b>Total effekt:</b>	6.6
<b>Torkeffektivitetsklass:</b>	A	<b>Ljudnivå klass:</b>	C
<b>Strömförbrukning i standbyläge:</b>	0.5 W	<b>Strömförbrukning i avstängt läge:</b>	0.5 W
<b>Strömförbrukning i på-läge:</b>	4 W	<b>Strömförbrukning i av-läge:</b>	0.5 W
<b>Mintemperatur:</b>	15 °C	<b>Maxtemperatur:</b>	85 °C
<b>Maximal temperatur för vattenintag:</b>	60 °C	<b>Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):</b>	0.5 W
<b>Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):</b>	0.5 W	<b>Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):</b>	60 x (82-87) x 55
<b>Justerbara fötter:</b>	4	<b>Framifrån justerbara fötter:</b>	Nej
<b>Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:</b>	Ja	<b>Inloppsslangens längd:</b>	150 cm
<b>Anslutningskoppling:</b>	1/2 tum	<b>Avloppsslangens längd:</b>	180 cm
<b>Sladdlängd ca:</b>	200	<b>Spänning:</b>	400 V

**Säkringar:** 3x10 A  
**Maximal nischhöjd:** 872 mm  
**Minsta nischbredd:** 596 mm  
**Program för halv disk mängd:** Nej  
**Ekodisk:** Ja  
**Skondisk:** Nej

**Maximal nischbredd:** 596 mm  
**Minsta nischhöjd:** 817 mm  
**Autodisk:** Ja  
**Intensivdisk:** Ja  
**Snabbdisk:** Ja

## Produktbeskrivning & dokument

---

En tyst (bara 47 dB) proffsdiskmaskin med vanliga diskorgar för inbyggnad under bänkskiva. Den har 3 korgar och programtider på 10-25 min, men även ett 30 minuters sanitetsprogram vilket gör diskgodset fritt från bakterier. Den går att koppla in både på varm- och/eller kallvattenkoppling och möjlig koppling med extern diskmedelsdosering. Inkoppling 400 volt, med 3 x 10 amp säkring.

## Tillbehör

---

Artnr	Benämning
E9200961	SIDOPLÅTAR+TOPP PRO DISK
E9200950	DOS SYSTEM PRO DISKMEDEL
E9200951	DOS SYSTEM PRO TORKMEDEL
E9200960	DISKSOCKEL 30 CM VIT
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM