



PD6147K

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------|
| Artnr | E9200863 | Varumärke | CYLINDA |
| Lev artnr | PD6147K | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 3838942054877 | | |

Produktegenskaper

| | | | |
|--|-------------------|---|------------|
| Toppkorg med separat spolning: | Nej | Färg: | Vit |
| Med avhärdare: | Ja | Typ: | Underbyggd |
| Menyspråk: | Svenska | Inbyggd: | Ja |
| Saltindikator: | Ja | Basfärg: | Vit |
| Tidsbesparing: | Ja | Induktionsmotor: | Ja |
| Förlängd torktid: | Nej | Fördröjd start: | Ja |
| Spolarmväxlare: | Ja | Kuvert (antal): | 14 |
| Antal program: | 8 | Antal temperaturval: | 4 |
| Programslutsindikator: | Ja | Display: | Ja |
| Aktiv torkning: | Ja | Grumlighetssensor: | Ja |
| Överfyllnadsskydd: | Ja | Bluetooth-anlutning: | Nej |
| Wi-Fi-anlutning: | Nej | Autoöppning av lucka: | Nej |
| Start- / stoppfördröjningsalternativ: | Start | Placering av reglagen: | Överkant |
| Dolt värmeelement: | Ja | Sköljmedelsindikator: | Ja |
| Belysning med LED: | Nej | Separat knivlåda med spolning: | Ja |
| Separat grytspolning: | Nej | Bestickskorg med separat spolning: | Ja |
| Mittenkorg: | Ja | Underkorg typ: | Exklusiv |
| Överkorg typ: | Exklusiv | Belysning: | Nej |
| Självrensande sil: | Ja | Höj- & sänkbar överkorg: | Nej |
| Största tallrik i överkorg: | 19 cm | Största tallrik i underkorg: | 35 cm |
| Baljmateriale: | Rostfritt stål | Barnspärr handtag: | Nej |
| Barnspärr panel: | Nej | Pexrör med mässingsanslutning: | Ja |
| Dubbla inloppsventiler: | Ja | Djup: | 560 mm |
| Bredd: | 596 mm | Nettovikt: | 53 kg |
| Höjd (mm): | 817...872 | Maximal justerbarhet fötter: | 40 mm |
| Maximal nischbredd: | 596 mm | Nischdjup: | 560 mm |
| Ljudnivå (dB): | 47 dB | Total effekt: | 6.6 kW |
| Miljömärkning: | Nej | Varmvattensanslutning max grader C°: | 65 °C |
| Vattentryck: | 0,3-10 | Elementeffekt: | 6.3 kW |
| Total effekt: | 6.6 | Torkeffektivitetsklass: | A |
| Ljudnivå klass: | C | Strömförbrukning i standbyläge: | 0.5 W |
| Strömförbrukning i avstängt läge: | 0.5 W | Strömförbrukning i på-läge: | 4 W |
| Strömförbrukning i av-läge: | 0.5 W | Mintemperatur: | 15 °C |
| Maxtemperatur: | 85 °C | Maximal temperatur för vattenintag: | 60 °C |
| Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369): | 0.5 W | Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369): | 0.5 W |
| Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm): | 60 x (82-87) x 55 | Justerbara fötter: | 4 |
| Framifrån justerbara fötter: | Nej | Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled: | Ja |
| Inloppsslangens längd: | 150 cm | Anslutningskoppling: | 1/2 tum |

Avloppsslangens längd: 180 cm
Spänning: 400 V
Maximal nischhöjd: 872 mm
Minsta nischbredd: 596 mm
Program för halv disk mängd: Nej
Ekodisk: Ja
Skondisk: Nej

Sladdlängd ca: 200
Säkringar: 3x10 A
Minsta nischhöjd: 817 mm
Autodisk: Ja
Intensivdisk: Ja
Snabbdisk: Ja

Produktbeskrivning & dokument

En tyst (bara 47 dB) proffsdiskmaskin med vanliga diskorgar för inbyggnad under bänkskiva. Den har 3 korgar och programtider på 10-25 min, men även ett 30 minuters sanitetsprogram vilket gör diskgodset fritt från bakterier. Den går att koppla in både på varm- och/eller kallvattenkoppling och möjlig koppling med extern diskmedelsdosering. Inkoppling 400 volt, med 3 x 10 amp säkring.

Tillbehör

| Artnr | Benämning |
|----------|--------------------------|
| E9200961 | SIDOPLÅTAR+TOPP PRO DISK |
| E9200950 | DOS SYSTEM PRO DISKMEDEL |
| E9200951 | DOS SYSTEM PRO TORKMEDEL |
| E9200960 | DISKSOCKEL 30 CM VIT |
| E9201012 | DROPPSKYDD DISKM 60X50CM |