



DM4540C

Artnr
Lev artnr
UNSPSC
EAN

E9200906
DM4540C
7392186330099

Varumärke CYLINDA



Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Ja	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Vit	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Vit	Tidsbesparing:	Ja
Induktionsmotor:	Ja	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	16	Antal program:	9
Antal temperaturval:	5	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Ja
Start-/stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Frontmatad
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Ja	Separat knivlåda med spolning:	Ja
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Ja
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium +
Överkorg typ:	Premium +	Belysning:	Ja
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja med last
Största tallrik i överkorg:	25 cm	Största tallrik i underkorg:	30 cm
Baljmateriale:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Ja	Djup:	570 mm
Bredd:	597 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	41.1 kg	Höjd (mm):	82...92
Nischdjup:	570 mm	Energiklass:	C
Ljudnivå (dB):	42 dB	Total effekt:	1.9 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	271 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	77 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	9 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	4 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	4 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W

Diskprestandaindex:	1.13	Torkprestandaindex:	1.07
Energieffektivitetsindex (EEI):	43.9	Energiförbrukning per cykel:	0.768
Säkring:	10 A	Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57
Justerbara fötter:	4	Framifrån justerbara fötter:	Ja
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja	Inlopps slangens längd:	147 cm
Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"	Avlopps slangens längd:	180 cm
Sladdlängd ca:	165	Spänning:	230 V
Säkringar:	1x10 A	Maximal nischhöjd:	920 mm
Minsta nischhöjd:	820 mm	Minsta nischbredd:	598 mm
Autodisk:	Ja	Program för halv disk mängd:	Ja
Intensivdisk:	Ja	Ekodisk:	Ja
Daglig disk:	Ja	Snabbdisk:	Ja
Skondisk:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

En energisnål diskmaskin med tre korgar som rymmer 16 kuvert tack vare ett multirack i bakkant på underkorgen. Den har mycket låg ljudnivå, 42 dB, innerbelysning, autoprogram, intensivdisk, snabba program, flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg samt toppkorg för bestick och slevar för att du ska få plats med så mycket disk som möjligt. Den har även en extra bestickkorg i undre korgen, samt autoöppning av luckan på vissa program för bättre torkning, allt för en enklare vardag. Energiklass C.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM