



TK5470X

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------|
| Artnr | E9205385 | Varumärke | CYLINDA |
| Lev artnr | TK5470X | | |
| UNSPSC | | | |
| EAN | 7392186302379 | | |

Produktegenskaper

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------|
| Torksystem: | Kondensering | Färg: | Vit |
| Evakuerings slangens längd: | 160 cm | Kondensvattenslang: | Ja |
| Torkstativ: | Nej | Årlig energiförbrukning, 220 cyklar/år: | 504 kWh |
| Typ av evakuering: | Kondensering | Rostfri trumma : | Ja |
| Galvaniserad trumma : | Nej | Inbyggd: | Nej |
| Eco label: | Nej | Matning: | Frontmatad |
| Konstruktionstyp: | Fristående | Typ av torktumlare: | Kondenssystem |
| Luftningsprogram: | Ja | Fördröjd start: | Ja |
| Indikering för full kondensvattenhållare: | Ja | Reglerbar torktemperatur: | Ja |
| Värmepumpsfunktion: | Nej | Programslutsindikator: | Akustisk |
| Display: | Ja | Programstyrning: | Elektronisk |
| Fuktavkänning: | Sensor | Elektronisk inställning av torktid: | Ja |
| Skrynkelfritt: | Ja | Tidsbesparing: | Nej |
| Induktionsmotor: | Ja | Bluetooth-anlutning: | Nej |
| Wi-Fi-anlutning: | Nej | Startfördröjningstid max.: | 23 h |
| Maximal justerbarhet fötter: | 20 mm | Filterindikator: | Ja |
| Kondenstankindikator: | Ja | Omvänd tumling: | Ja |
| Värmetyp: | EI | Energismart: | Nej |
| Startfördröjningsalternativ: | En fast tid | Start- /stoppfördröjningsalternativ: | Start |
| Torkningsprocess: | Automatisk torktumlare | Skonprogram: | Nej |
| Omhängningsbar lucka: | Ja | Innerbelysning: | Ja |
| Trummaterial: | Rostfritt stål | Barnspärr panel: | Ja |
| Barnsäker lucka: | Ja | Installationstyp: | Fristående |
| Kondensvattenslangens längd: | 160 cm | Evakuerings slang: | Ja |
| Bredd: | 598 mm | Djup: | 582 mm |
| Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka: | 1150 mm | Total höjd i pelare med tvättmaskin: | 170 cm |
| Nettovikt: | 36 kg | Höjd: | 846 mm |
| Energiklass: | B | Ljudnivå (dB): | 65 dB |
| Total effekt: | 2200 W | Trumvolym: | 102 l |
| Energiförbrukning normaltorr bomull, 60% restfuktighet (kWh): | 4.21 | Leveranskoppling: | 1-fas 230 V, 10A |
| Antal förinställda program: | 15 | Årlig energiförbrukning: | 504 |
| Kapacitet (kg): | 7 kg | Energiklass för kondensering : | B |
| Kondenseringseffektivitet full maskin i % : | 81 | Genomsnittlig kondenseringseffektivitet dellast: | 81 % |
| Viktad kondenseringseffektivitet: | 81 % | Programtid full last endast tvätt: | 137 min |
| Programtid dellast: | 78 min | Viktad programtid: | 103 min |
| Energiförbrukning full last: | 1 W | Energiförbrukning dellast: | 2.31 kWh |
| Strömförbrukning i på-läge: | 1 W | Strömförbrukning i av-läge: | 0.5 W |

Varaktighet för kvar-på-läget: 30 min
Dörrhängning vid leverans: Höger
Justerbara fötter: 4
Säkring: 10

Omkopplingsbar: Nej
Tvättpelarfästen: Nej
Omhängningsbar dörr: Ja
Justerbara fötter: Ja -alla
Möjlighet till trådlös kommunikation: Saknas
Snabbtorkning: Ja

Fluorerade växthusgaser: Nej
Säkring: 10 A
Kapslingsklass (IP): IPX4
Lev. koppling 1-fas , 230V,/omkopplingsbar 10-16A: Nej
Sladdlängd ca: 200 cm
Spänning (V): 230 V
Tvätt/tork pelarfästen: Nej
Frekvens: 50 Hz
Säkringar: 1x10 A

Produktbeskrivning & dokument

En kondenstumlare med innerbelysning och som rymmer 7 kg tvätt. Maskinen har hela 16 program, bland annat automatiskt anpassade och tidsprogram. Energiklass B.

Tillbehör

| Artnr | Benämning |
|----------|-------------------------------|
| E9209076 | PELARSATS 4 FÄSTEN |
| E9209081 | UTDRAGSSKIVA 5000-6000 SERIEN |
| E9203215 | SOCKEL VIT TVÄTT O TORK 30 CM |